

アクリルコースターの 入稿データ作成方法について

step 1. テンプレートをダウンロードして下さい。

step 2. 画像データを作成しましょう。



- ①コースターにしたい画像データを配置します。
テンプレートをご用意しておりますので、
テンプレートにあるサイズにあわせてリサイズして下さい。



- ②次に白押さえデータを作成します。
画像の必要部分を選択状態にして
黒100%で塗りつぶして下さい。

※実際に印刷されるときは白色で印刷されます。



- ③できあがりサイズはΦ90になります。
切断線から1mmあけていただきたいので
Φ88の円に収まっているかご確認下さい。

データ作成の注意点について

●解像度

解像度が低いとプリントが荒くなるため、350dpi 以上の解像度で入稿して下さい。画像は原寸大での確認をお願いします。

●CMYK モード

UV 印刷は CMYK モードのみの印刷形式になります。RGB から CMYK に変換すると色味が変化するためご注意下さい。

●書き出し形式

フォトショップデータの場合は、psd、もしくは eps で保存してください。イラストレーターデータの場合は、ai で保存して下さい。

※それ以外のファイル形式ではお受けすることができませんのでご了承下さい。

●その他の注意点

- ・文字が入っている場合、文字化けを防ぐため必ずアウトライン形式に変換して下さい。
- ・白押さえデータは黒 100% で塗りつぶして下さい。（グラデーションは使用しないで下さい。）